

# Описание товара Насосная станция AquamotoR

## APS ARJET 60-24



### Описание

**Насосная станция AquamotoR APS ARJET 60-24** служит для организации водоснабжения, повышения давления в водопроводных системах, орошения сада. Поставляется полностью укомплектованной и готовой к использованию.

### **Особенности AquamotoR APS ARJET 60-24:**

- Станция легко монтируется к жесткому основанию с помощью крепежных элементов;
- Вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы агрегата;
- Реле давления обеспечивает автоматическое включение насоса при достижении величины давления;
- Манометр - совершенный контроль и обслуживание;
- Термозащита обмотки статора;
- Рабочее колесо выполнено из технополимера;
- Механическое уплотнение из керамики/графита.

### Характеристики

Вес, кг	17 кг
Тип насоса	насосная станция
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	40
Высота напора	38 м
Максимальный напор	38 м
Установка насоса	горизонтальная

Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	370 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	2.4
Тип ротора	мокрый
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	8
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 35
Объем гидробака	24 л
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	манометр, реле давления
Материал уплотнений вала (торцевое уплотнение)	керамики/графита
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий
Габаритный размер	330 × 560 570 мм
Вес	17 кг
Длина сетевого шнура	1.2 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	2.4

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.