

Описание товара Настенный газовый котел

Fondital MINORCA CTFS 24



Описание

Настенный газовый котел модели **Fondital MINORCA CTFS 24** используется для отопления помещений различных конфигураций. Прибор быстро монтируется и считается безопасным в использовании. Оборудование включает в общую комплектацию два теплообменника, поэтому характеризуется высоким уровнем КПД. Управление прибором осуществляется пользователем вручную с помощью ЖК-дисплея.

Преимущества и особенности отопительного котла от компании Fondital серии MINORCA CTFS:

- Эксклюзивный компактный 3-скоростной насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- В серийном исполнении котел предназначен для работы на природном или сжиженном газе
- Камера сгорания выполнена из листовой стали и керамических панелей
- Плата управления с электронным поджигом и контролем наличия пламени по току ионизации
- ЖК-дисплей, на котором отображается: температура подающей линии отопления, температура ГВС на выходе, коды блокировок, параметры работы контуров отопления и ГВС, режим работы котла
- Функция «anti-fast» (сокращение циклов включения и выключения котла), функция антиблокировки насоса, пост циркуляции насоса, функция «трубочист»

Характеристики

Вес, кг	25 кг
Страна	Италия

Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	25.5
Min мощность, кВт	11.5
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	7
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.5
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.7
Мах расход природного газа, м3/ч	2.01
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1.98
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
ø дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	102
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	70x40x25
Вес, кг	25
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да

Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	70
Ширина, см	40
Глубина, см	25
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.