

Описание товара Сплит-система Lessar LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2 Flexcool



Описание

В духе актуальных мировых трендов, направленных на снижение энергопотребления, новая серия Full DC-инверторных сплит-систем FLEXCOOL предлагает сезонный показатель энергоэффективности A++. Кондиционер оснащен функцией 3D Airflow, позволяющей за счет согласованной работы горизонтальных и вертикальных жалюзи обеспечить равномерное распределение воздуха комфортной температуры сразу в 4 направлениях. Функция Auto Restart сохраняет все заданные настройки в случае перебоев с электропитанием, позволяя сплит-системе самостоятельно возобновить работу в ранее заданном режиме после возобновления питания. Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.

Особенности и преимущества Lessar LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2 Flexcool:

- Инверторный компрессор
- Функция равномерного распределения потоков воздуха
- Антикоррозийное влагостойкое покрытие
- Алюминиевые ребра теплообменника
- Озонобезопасный хладагент R410A
- Режимы охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Автоматический режим
- Умный старт
- Режим сна
- Таймер
- Качание жалюзи
- Регулировка скорости вентилятора

- Авторестарт
- Светодиодный дисплей
- Инфракрасный пульт
- Контроль количества хладагента
- Автораозморозка
- Самодиагностика
- Задержка пуска компрессора
- Гибкая система подключения
- Защитный кожух

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	23
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Wi-fi управление	Да
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.082 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.055 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	53
Гарантийный срок	4 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.3 × 80.5 × 30.2 см
Габаритный размер (внешнего блока)	33.3 × 80 × 55.4 см

Вес (внутренний блок)	8.2 кг
Вес (внешний блок)	29.1 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	550
Вес	37.3 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.