

Описание товара Водонагреватель комбинированный OSO OPTIMA COIL OC 360



Описание

Водонагреватель комбинированный OSO OC 360 сочетающий в себе несколько способов сбора тепловой энергии и вспомогательного одного или нескольких ТЭНов. С учетом увеличенной мощности подогрева и повышенной температуры сокращается время на выработку горячей воды и для отопления помещения площадью до 300 м2. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА:

- Площадь теплообменника 0,8 м2
- Гарантия на электрооборудование - 1 год
- Гарантия на клапан - 1 год
- Гарантия на внутренний бак - 10 лет
- Тип монтажа вертикальный (напольный)
- Толщина изоляционного слоя 50 мм
- Максимальное рабочее давление 9.0 бар
- Минимальное рабочее давление 0.5 бар
- Диаметр вход/выход (холодная/горячая вода) - G 3/4"
- Бак сталь нержавеющая SMS 1,5 мм
- Диапазон регулировки термостата - 60-90 °С ВНИМАНИЕ! Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

Характеристики

Тип водонагревателя

Комбинированный

Исполнение	Вертикальный
Нагревательный элемент	Теплообменник + ТЭН
Макс. температура нагрева, °С	75
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Есть
Дисплей	Нет
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	3/4"
Электропитание	220В
Высота, мм	2000.00
Ширина, мм	595.00
Глубина, мм	595.00
Вес (нетто), кг	70.00
Гарантия от производителя	10 лет
Страна производителя	Норвегия
Объем бака, л	360
Способ установки	Напольный
Управление	Механическое

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.