

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Колонная сплит-система Toshiba RAV-RM1101FT-EN/RAV-GM1101ATP-E

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/toshiba\\_rav\\_rm1101ft\\_en\\_rav\\_gm1101atp\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/toshiba_rav_rm1101ft_en_rav_gm1101atp_e)



### Описание

Колонная сплит-система Toshiba RM\_FT отличается особой конструкцией, что определяется выполняемыми ею задачами. Внутренний блок можно устанавливать только на полу. Распространяет воздух аппарат с помощью вентилятора и движения жалюзи. Создаваемый интенсивный поток воздуха достигает всех окрестностей помещения.

### **Особенности и преимущества Toshiba RAV-RM1101FT-EN/RAV-GM1101ATP-E:**

- RAV Digital Inverter
- Наружные блоки Super Digital Inverter
- Широкий диапазон мощностей
- Возможность подключения в моносплитном или двойном режиме
- Широкий воздушный поток для охлаждения или обогрева больших площадей
- Горизонтальные и вертикальные жалюзи для оптимального распределения воздушного потока
- Продукт категории «подключи и работай» со встроенным пультом управления
- Встроенный детектор утечек, сопряженный с безопасной вентиляцией, для облегчения интеграции в любые проекты

## Характеристики

Модель кондиционера	36 (до 100 м.кв)
Площадь помещения	100 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Тайланд
Цвет	белый
Мощность охлаждения	9.5 кВт
Мощность обогрева	11.2 кВт
Максимальная длина трассы	50 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	41
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 15
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Хладагент	R 32
Расход воздуха, куб. м/ч	1660
Габаритный размер (внутреннего блока)	39 × 60 × 175 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 90 × 89 см
Вес (внешний блок)	68 кг
Вес (внутренний блок)	59 кг
Вес	127 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.