

# Описание товара Наружный блок мультizonальной системы Haier AV12IMWEWA MRV-W



## Описание

Наружный блок VRF Haier AV12IMWEWA устанавливается для качественного охлаждения и обогрева административных помещений различных конфигураций. Устройство отличается широким диапазоном температур и системой управления, позволяющей настроить режимы работы агрегата с высокой точностью.

## **Особенности и преимущества Haier AV12IMWEWA MRV-W:**

- Полноинверторная технология
- Инверторный вентилятор
- Использование воды в качестве источника тепловой энергии
- Очень низкий уровень шума
- Широкий температурный диапазон
- Антикоррозионное покрытие Blue Fin
- Повышенный класс энергоэффективности
- Установлена функция «Авторестарт»
- Ночной режим работы
- Можно использовать кондиционер при низких температурах
- Идеально точное поддержание температуры помещения
- Простота и доступность в обслуживании и эксплуатации
- Высокопроизводительный компрессор
- Защита компрессора по запуску
- Сверхтихий режим

## Характеристики

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Модель кондиционера                                    | Haier MRV-W           |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев  |
| Инвертор                                               | Да                    |
| Страна производителя                                   | Китай                 |
| Страна сборки                                          | Китай                 |
| Цвет                                                   | белый                 |
| Тип блока                                              | Наружный              |
| Мощность охлаждения                                    | 33.5 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 37.5 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 7.7 кВт               |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 7.8 кВт               |
| Максимальная длина трассы                              | 300 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                |
| Количество подключаемых внутренних блоков до           | 19                    |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 53                    |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50          |
| Коэффициент эффективности EER                          | 4.35                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 4.81                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 7 — 45                |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | 7 — 45                |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 25.4                  |
| Перепад высот                                          | 50 м                  |
| Хладагент                                              | R 410A                |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 54.5 × 77.5 × 99.5 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 172 кг                |
| Вес                                                    | 172 кг                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.