

Описание товара Бойлер косвенного нагрева

Sunsystem UPBB 150 V/S1



Описание

Бойлеры SunSystem BB NL UP — компактные и простые в управлении бытовые водонагреватели с баком из низкоуглеродистой стали, современной высокоэффективной теплоизоляцией, двумя магниевыми анодами для надежной защиты от коррозии и теплообменником увеличенной площади (1540 см² для 150-литровой модели).

Особенности бойлера SUNSYSTEM BB NL V/S1 UP:

- Модельный ряд объемом от 80 до 200 литров
- Нагрев от любого источника тепла
- Термостат управления бойлером
- Современная теплоизоляция BASF
- Линия рециркуляции
- Вертикальный напольный монтаж
- Компактный дизайн (диаметр 52 см для всей линейки)
- Противокоррозийная защита: титановая эмаль и 2 магниевых анода
- Комбинированный сбросной клапан и термометр в комплекте
- Эстетический металлический корпус
- Гарантия на бак — 5 лет, на электронику — 2 года

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	150 л
Способ установки	Вертикально

Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Страна производителя	Болгария
Страна сборки	Болгария
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	95
Давление на входе, атм	— 13
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	1.54 кв. м.
Мощность теплообменника	62 кВт
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	термометр, ТЭН опция
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Защита	от избыточного давления, от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевого
Степень защиты	IPX4
Вес	70 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Сбоку
Ширина	52 см
Высота	106.5 см
Длина	52 см
Способ монтажа	напольный

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.