

Коммерческое предложение от 18.04.2025

Наименование товара: ИБП РПД-45-3

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibp-rpd-45-3>



Описание

ИБП РПД-45-3 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Время автономной работы	в зависимости от ёмкости подключаемых батарей
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида (
Гарантия	1 год
Дисплей	ЖК-дисплей
Габариты, мм	600x620x1200
Байпас	Есть
Время переключения на батареи, мс	Время переключения питания нагрузки от АКБ Не более 20 мс/ Время переключения питания нагрузки от сети 0 мс
Входная частота, Гц	49...51

Выходная частота, Гц	50 ±0,05%
Выходное напряжение, В	380
Диапазон входных напряжений (рабочий), В	323...418
Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	100
Мощность, ВА	45000
Напряжение цепи постоянного тока, В	720
Перегрузочная способность	до 105% - 5 ч, 105-125% - 1 мин., свыше 150% - 7 с
Процент отклонения выходного напряжения, %	±1
Рабочий диапазон выходного напряжения, В	380
Разъёмы	клемная колодка
Способ размещения	наполный
Тип ИБП	Line-interactive
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые, 12 В (возможность адаптации любых типов АКБ)
Уровень шума, dB	на расстоянии 1 м - 53-60
Относительная влажность, %	до 95 (без конденсата)
Количество фаз	Три
Класс защиты	IP21
Страна происхождения	Россия
Байпас	Есть
Количество фаз	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.