

Описание товара Сплит-система

низкотемпературная Ариада KLS 220



Описание

Низкотемпературная сплит-система **Ариада KLS 220** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TFH 2480Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 1,6 кВт
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм

- Поверхность: 12,7 м²
- Количество вентиляторов: 2
- Мощность вентилятора: 0,19 кВт
- Диаметр крыльчатки: 254
- Производительность: 1500 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
 - Поверхность: 8,53 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,076 кВт
 - Мощность ТЭНов: 0,7 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 800 м³/час
 - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке:
 - Конденсатор: 1100x550x1040 мм
 - Воздухоохладитель: 900x700x640 мм
- Объём упаковки:
 - Конденсатор: 0,629 м³
 - Воздухоохладитель: 0,403 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °C)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -18 до -16 °C
Потребляемая мощность	1.87 кВт
Объем холодильной камеры	от 16 до 22 м ³
Хладагент	R404
Вес внешнего блока (без упаковки)	65 кг

Вес внешнего блока (с упаковкой) 107 кг

Вес внутреннего блока (без
упаковки) 17 кг

Вес внутреннего блока (с упаковкой) 42 кг

Бренд Ариада

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой,
определенной ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.